ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту «ELLIPSE S H»

Радиаторы «ELLIPSE S H 1».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Значения номинального теплового потока приведены в таблице.

| Число секций | Высота, см | | Номинальный тепловой поток, Вт* при межцентровом расстоянии (см) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Настенные | Напольные | **30** | **50** | **75** | **100** | **125** | **150** | **175** | **200** |
| 3 | 18,1 | 29,55 | 114 | 190 | 285 | 371 | 475 | 570 | 665 | 760 |
| 4 | 24,1 | 35,55 | 154 | 257 | 385 | 501 | 642 | 771 | 899 | 1028 |
| 5 | 30,1 | 41,55 | 195 | 325 | 487 | 633 | 812 | 974 | 1136 | 1298 |
| 6 | 36,1 | 47,55 | 236 | 393 | 589 | 766 | 982 | 1179 | 1375 | 1572 |
| 7 | 42,1 | 53,55 | 277 | 462 | 693 | 901 | 1155 | 1386 | 1616 | 1847 |
| 8 | 48,1 | 59,55 | 319 | 531 | 797 | 1036 | 1328 | 1594 | 1859 | 2125 |
| 9 | 54,1 | 65,55 | 361 | 601 | 902 | 1172 | 1503 | 1803 | 2104 | 2404 |
| 10 | 60,1 | 71,55 | 403 | 671 | 1007 | 1309 | 1678 | 2014 | 2349 | 2685 |
| 11 | 66,1 | 77,55 | 445 | 742 | 1113 | 1446 | 1854 | 2225 | 2596 | 2967 |
| 12 | 72,1 | 83,55 | 488 | 813 | 1219 | 1584 | 2031 | 2438 | 2844 | 3250 |
| 13 | 78,1 | 89,55 | 530 | 884 | 1325 | 1723 | 2209 | 2651 | 3093 | 3534 |
| 14 | 84,1 | 95,55 | 573 | 955 | 1432 | 1862 | 2387 | 2865 | 3342 | 3820 |
| 15 | 90,1 | 101,55 | 616 | 1027 | 1540 | 2002 | 2566 | 3080 | 3593 | - |
| 16 | 96,1 | 107,55 | 659 | 1098 | 1648 | - | - | - | - | - |
| 17 | 102,1 | 113,55 | 702 | 1170 | 1756 | - | - | - | - | - |
| 18 | 108,1 | 119,55 | 746 | 1243 | 1864 | - | - | - | - | - |
| 19 | 114,1 | 125,55 | 789 | 1315 | 1973 | - | - | - | - | - |
| 20 | 120,1 | 131,55 | 833 | 1388 | 2082 | - | - | - | - | - |
| 21 | 126,1 | 137,55 | 876 | 1461 | 2191 | - | - | - | - | - |
| 22 | 132,1 | 143,55 | 920 | 1534 | 2300 | - | - | - | - | - |
| 23 | 138,1 | 149,55 | 964 | 1607 | 2410 | - | - | - | - | - |
| 24 | 144,1 | 155,55 | 1008 | 1680 | 2520 | - | - | - | - | - |
| 25 | 150,1 | 161,55 | 1052 | 1753 | 2630 | - | - | - | - | - |
| 26 | 156,1 | 167,55 | 1096 | 1827 | 2741 | - | - | - | - | - |
| 27 | 162,1 | 173,55 | 1140 | 1901 | 2851 | - | - | - | - | - |
| 28 | 168,1 | 179,55 | 1185 | 1975 | 2962 | - | - | - | - | - |
| 29 | 174,1 | 185,55 | 1229 | 2049 | 3073 | - | - | - | - | - |
| 30 | 180,1 | 191,55 | 1274 | 2123 | 3184 | - | - | - | - | - |
| 31 | 186,1 | 197,55 | 1318 | 2197 | 3295 | - | - | - | - | - |
| 32 | 192,1 | 203,55 | 1363 | 2271 | 3407 | - | - | - | - | - |
| 33 | 198,1 | 209,55 | 1407 | 2346 | 3518 | - | - | - | - | - |
| 34 | 204,1 | 215,55 | 1452 | 2420 | 3630 | - | - | - | - | - |
| 35 | 210,1 | 221,55 | 1497 | 2495 | - | - | - | - | - | - |
| 36 | 216,1 | 227,55 | 1542 | 2570 | - | - | - | - | - | - |
| 37 | 222,1 | 233,55 | 1587 | 2644 | - | - | - | - | - | - |

* номинальный тепловой поток определен при нормальных условиях: средняя температура воды в радиаторе – 90 $^0$C, температура воздуха в помещении – 20 $^0$C, расход воды через радиатор при движении «сверху – вниз» – 360 кг/час; атмосферное давление - 760 мм рт. ст.

Расчет теплового потока при условиях, отличных от нормативных – см. сайт: https://kztoradiator.ru/.