ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Паспорту «Элегант-плюс»

Конвекторы
«Элегант плюс 80х250 1то»
«Элегант плюс 80х400 1то»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основные размеры и параметры конвекторов приведены на рисунках и в таблице.

Внимание!

Настенное исполнение конвекторов «Элегант плюс» имеет правостороннее и левостороннее исполнения по подключению.

Конвекторы «Элегант плюс» напольного исполнения универсальны по подключению. Правостороннее или левостороннее подключение достигается разворотом конвектора зоной подключения в нужную сторону.

Модель	L, мм	Тепловая мощность, Вт			Масса, не более, кг
		номинальная* при 95°/85°/20°С ΔТ 70°	при 90°/70°/20°С ΔТ 60°	при 75°/65°/20°С ΔТ 50°	
Элегант плюс 80х250х500 1то	500	**230**	187	146	3,7
Элегант плюс 80х250х600 1то	600	**308**	251	196	4,2
Элегант плюс 80х250х700 1то	700	**387**	314	245	4,7
Элегант плюс 80х250х800 1то	800	**465**	377	295	5,2
Элегант плюс 80х250х900 1то	900	**543**	441	345	5,7
Элегант плюс 80х250х1000 1то	1000	**621**	504	394	6,2
Элегант плюс 80х250х1100 1то	1100	**699**	568	444	6,7
Элегант плюс 80х250х1200 1то	1200	**777**	631	493	7,2
Элегант плюс 80х250х1300 1то	1300	**855**	695	543	7,7
Элегант плюс 80х250х1400 1то	1400	**933**	758	593	8,3
Элегант плюс 80х250х1500 1то	1500	**1011**	821	642	8,7
Элегант плюс 80х250х1600 1то	1600	**1089**	885	692	9,2
Элегант плюс 80х250х1700 1то	1700	**1168**	948	741	9,7
Элегант плюс 80х250х1800 1то	1800	**1246**	1012	791	10,2
Элегант плюс 80х250х1900 1то	1900	**1324**	1075	841	10,7
Элегант плюс 80х250х2000 1то	2000	**1402**	1139	890	11,2
Элегант плюс 80х250х2100 1то	2100	**1480**	1202	940	11,7
Элегант плюс 80х250х2200 1то	2200	**1558**	1265	989	12,2
Элегант плюс 80х250х2300 1то	2300	**1636**	1329	1039	12,7

* номинальная тепловая мощность определен при нормальных условиях: средняя температура воды в конвекторе – 90 ^{0}С, температура воздуха в помещении – 20 ^{0}С, расход воды через конвектор при движении «сверху – вниз» – 360 кг/час, атмосферное давление - 760 мм рт. ст.

Коэффициент n = 1,35.

Расчет теплоотдачи при условиях, отличных от нормативных – см. сайт: https://kztoradiator.ru/elegant-plyus/

Модель	L, мм	Тепловая мощность, Вт			Масса, не более, кг
		номинальная* при 95°/85°/20°С ΔТ 70°	при 90°/70°/20°С ΔТ 60°	при 75°/65°/20°С ΔТ 50°	
Элегант плюс 80х400х500 1то	500	**258**	209	163	5,3
Элегант плюс 80х400х600 1то	600	**345**	280	218	6,0
Элегант плюс 80х400х700 1то	700	**432**	350	273	6,7
Элегант плюс 80х400х800 1то	800	**519**	421	329	7,3
Элегант плюс 80х400х900 1то	900	**607**	492	384	8,0
Элегант плюс 80х400х1000 1то	1000	**694**	563	439	8,7
Элегант плюс 80х400х1100 1то	1100	**781**	634	494	9,4
Элегант плюс 80х400х1200 1то	1200	**869**	704	550	10,1
Элегант плюс 80х400х1300 1то	1300	**956**	775	605	10,8
Элегант плюс 80х400х1400 1то	1400	**1043**	846	660	11,5
Элегант плюс 80х400х1500 1то	1500	**1131**	917	715	12,2
Элегант плюс 80х400х1600 1то	1600	**1218**	988	771	12,9
Элегант плюс 80х400х1700 1то	1700	**1305**	1058	826	13,6
Элегант плюс 80х400х1800 1то	1800	**1392**	1129	881	14,3
Элегант плюс 80х400х1900 1то	1900	**1480**	1200	936	15,0
Элегант плюс 80х400х2000 1то	2000	**1567**	1271	992	15,7
Элегант плюс 80х400х2100 1то	2100	**1654**	1342	1047	16,3
Элегант плюс 80х400х2200 1то	2200	**1742**	1412	1102	17,0
Элегант плюс 80х400х2300 1то	2300	**1829**	1483	1157	17,7

* номинальная тепловая мощность определен при нормальных условиях: средняя температура воды в конвекторе – 90 ^{0}С, температура воздуха в помещении – 20 ^{0}С, расход воды через конвектор при движении «сверху – вниз» – 360 кг/час, атмосферное давление - 760 мм рт. ст.

Коэффициент n = 1,36.

Расчет теплоотдачи при условиях, отличных от нормативных – см. сайт: https://kztoradiator.ru/elegant-plyus/

Напольный конвектор "Элегант - Плюс 80х250 (400) бок нв (рв) " с боковым подключением
(присоединительная резьба - 1/2" внутр.)

Исполнение "нв"
(нерегулируемая высота)

Исполнение "рв"
(регулируемая высота)

Напольный конвектор "Элегант - Плюс 80х250 (400) -1то нв (рв) "
с нижним подключением без встроенного термоклапана.
(присоединительная резьба - 1/2" внутр.)

Исполнение "нв"
(нерегулируемая высота)

Исполнение "рв"
(регулируемая высота)

Напольный конвектор "Элегант - Плюс 80х250 (400) -1то Терм нв (рв) "
с нижним подключенем и встроенным термоклапаном.
(присоединительная резьба - 1/2" внутр.)

Исполнение "нв"
(нерегулируемая высота)

Исполнение "рв"
(регулируемая высота)

Настенный конвектор "Элегант - плюс 80х250 (400)-1то бок Стен прав"
с правосторонним боковым подключением (левостороннее - зеркально)
(присоединительная резьба - 1/2")

Настенный конвектор "Элегант - плюс 80х250 (400)-1то Стен прав"
с правосторонним нижним подключением (левостороннее - зеркально
(присоединительная резьба - 1/2")

Настенный конвектор "Элегант - плюс 80х250 (400)-1то Терм Стен прав"
с правосторонним нижним подключением (левостороннее - зеркально)
и встроенным термоклапаном
(присоединительная резьба - 1/2")